

# 高粘度液体用濾紙

# 参考資料

## 濾紙の種類と主な用途

- ・高粘度液体用 : 塗料用樹脂やポリマー溶液に含まれるゲル状物質の濾過・分離。
- ・高性能タイプ : より精度の高い液体清澄化用。ロングライフが求められる用途向け

## 高粘度液体用

### 【性能表】

品番	坪量 [g/m <sup>2</sup> ]	厚さ [mm]	濾水時間 [sec/100mL]	破裂強度 Dry [kPa]	濾過精度 [μm]
No.244T	308	1.02	15	90	8
No.244	374	1.15	25	150	7
No.260	492	1.27	70	300	4

### 【特長】

- ・粘度が1,000cPを越える液体の濾過に適用できます。
- ・空隙率が高く、ゲル状物質の分離にも適用できます。
- ・濾過圧力が1MPaを越えるフィルタープレスにご使用いただけます。
- ・湿潤紙力剤などの樹脂やセルロース以外の材料は一切使用しておりません。

## 高性能タイプ(試作品)

### 【性能表】

試作品名	坪量 [g/m <sup>2</sup> ]	厚さ [mm]	濾水時間 [sec/100mL]	破裂強度 Dry [kPa]	濾過精度 [μm]
TH-075	200	0.75	15	260	4.0
TH-140	430	1.40	21	450	5.6
TH-160	350	1.60	33	700	2.0
TH-250	550	2.50	60	1300	1.5

### 【特長】

- ・レーヨン繊維を配合し、より高度な液体清澄性やロングライフ化を達成しております。
- ・湿潤紙力剤などの樹脂やセルロース以外の材料は一切使用しておりません。

## 安積濾紙株式会社 AZUMI FILTER PAPER Co., Ltd.



本社 : 〒533-0004 大阪市東淀川区小松4-2-15 TEL: 06-6327-5145(代) FAX: 06-6328-0492  
 東京支店 : 〒116-0013 東京都荒川区西日暮里2-4-2 TEL: 03-3803-0411(代) FAX: 03-3807-7205  
 大阪営業所 : 〒533-0004 大阪市東淀川区小松4-2-15 TEL: 06-6328-0437(代) FAX: 06-6328-0490  
 名古屋営業所 : 〒450-0001 名古屋市中村区那古野1-39-28 TEL: 052-563-0437 FAX: 052-563-0438

上記記載のデータ、資料等は、弊社製品取り扱い上の参考資料として提供させて頂くものです。実際の御使用上での弊社製品の性能を保証するものではありません。御使用条件を十分御検討の上御使用頂きますようお願い致します。